

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
สำหรับมอเตอร์ไซด์

เทคโนโลยีเฉพาะที่ทำให้น้ำมันเครื่อง SK ZIC ต่างจากน้ำมันเครื่องทั่วไป

น้ำมันเครื่อง SK ZIC ผลิตจากน้ำมันพื้นฐาน กลุ่มที่ 3 ลิขสิทธิ์แท้เฉพาะ SK ZIC ด้วยเทคโนโลยีการกลั่นน้ำมันระดับสูง
หรือที่เรียกว่า Hydrocracking (Iso - Dewaxing Process) เกิดเป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง ส่งผลให้
ค่าดัชนีความหนืดสูง ปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพทุกสภาวะการใช้งานในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

ตารางเปรียบเทียบน้ำมันเครื่อง SK ZIC กับแบรนด์อื่นๆ

	SK ZIC	Company A	Company B	Company C	Company D	Company E
TOP TIER	M9 RE 10W-50 4T (FULLY SYNTHETIC)	Power One Ultimate 4T 10W-50 (100% Synthetic)	Advance Power 4T 15W-50 (Fully Synthetic)	Super 4T 10W-50 (Fully Synthetic)	HI-PERF 4T RACING 10W-50 (Fully Synthetic)	7100 10W-50 4T VL (100% Synthetic Ester Based)
	M9 10W-40 4T (FULLY SYNTHETIC)	Power One Ultimate 4T 10W-40 (100% Synthetic)	ADVANCE CITY 10W-40 (Fully Synthetic)	Super 4T 10W-40 (Fully Synthetic)	Hi-Perf 4T Sport Plus 10W-40 (Semi Synthetic)	7100 10W-40 4T VL (100% Synthetic Ester Based)
	M9 10W-40 4AT (FULLY SYNTHETIC)	Power One Ultimate Automatic 5W-40 (100% Synthetic)	Advance 4T AX7 Scooter 10W-40 (Synthetic Based)	SuperMatic 4T 10W-40 SCOOTER ENGINE OIL (Semi Synthetic)	-	SCOOTER POWER LE 5W-40 4T (100% Synthetic)
PREMIUM	M7 10W-30 4T (SYNTHETIC)	Power One 4T 10W-30 (Semi Synthetic)	Advance AX7 10W-30 (Synthetic Based)	Super 4T 10W-30 (Semi-Synthetic)	-	7100 10W-30 4T VL (100% Synthetic)
	M7 10W-40 4T (SYNTHETIC)	-	Advance AX7 10W-40 (Synthetic Based)	Super 4T 10W-40 (Semi Synthetic)	HI-PERF 4T SPORT 10W-40 (Semi-Synthetic)	H-TECH 100 4T 10W-40 (100% Synthese)
	M7 10W-40 4AT (SYNTHETIC)	Power One Automatic 10W-40 (Semi Synthetic)	ADVANCE 4T AX5 SCOOTER 15W-40 (Premium Mineral)	-	-	SCOOTER EXPERT 10W-40 MA 4T (Techno Synthese)
	M7 20W-40 4AT (SYNTHETIC)	Active Automatic 4AT 20W-40 (Semi Synthetic)	-	SuperMatic 4T 20W-40 (Mineral Oil)	-	-
REGULAR	M5 20W-40 4T (SEMI SYNTHETIC)	Active 4T 20W-40 (Semi Synthetic)	Advance AX5 20W-40 (lMineral Oil)	Easy 4T 20W-40 (Mineral Oil)	HI-PERF 4T MCO 20W-40 (Multi Grade)	-
	M5 20W-50 4T (SEMI SYNTHETIC)	-	Advance AX5 20W-50 (Premium Mineral)	-	-	3000+ 20W-50 4T (HC-TECH Technology)

SK ZIC จากแหล่งผลิต Base Oil Group III มากที่สุดในโลก

ตั้งอยู่ที่เมือง อุลซัน (Ulsan) ประเทศเกาหลีใต้ SK Enmove ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น พื้นฐาน กลุ่มที่ 3 มากที่สุดในโลกมีฐานวิจัยนวัตกรรมด้าน การคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อเครื่องยนต์ ที่ครบครันและเป็นมาตรฐานระดับโลก ตั้งอยู่ที่เมืองแดจ็อน (Daejeon) ทำให้ SK Enmove ผลิตน้ำมันหล่อลื่นสุดเฉพาะที่มี ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงพิเศษตอบสนองการใช้งานของเครื่องยนต์ ทุกสภาวะ

SK Enmove วางจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ได้รับการยอมรับจากแบรนด์รถยนต์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Porsche, Mercedes-Benz, BMW, และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียที่กลั่นน้ำมันก๊าด เพื่อใช้ในเครื่องบิน Air Force One และ US Military คุณภาพสูงที่สุดในโลก

จำหน่ายกว่า
60 ประเทศ
ทั่วโลก



Authorized by
ORANOSS CO.,LTD.

89 หมู่ 12 ซอยโรจิ่ง 42 ถนนพหลโยธินสาย 5 ต.โรจิ่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร. 02 105 0499 แฟกซ์. 02 105 0490



M9 4AT 10w-40
เกรดสังเคราะห์แท้ 100%
สำหรับสคูตเตอร์
4 จังหวะ

SK ZIC MCO

SK ZIC MCO is Synthetic motorcycle oil equipped with VHVI Technology to provide outstanding protection of engine, clutch and gears. It also guarantees ultimate cleanliness of engine by minimizing sludge and piston deposit that is critical for outstanding protection performance.

Authorized by
ORANOSS CO.,LTD.

Facebook: SK ZIC Thailand | TikTok: SK ZIC Thailand | YouTube: SK ZIC OFFICIAL | Website: skzic.oranoss.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



Line: @oranoss

ZIC M9 RACING EDITION

FULLY SYNTHETIC

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% เกรดพรีเมียม เหมาะกับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ และรถที่มีการปรับแต่งสมรรถนะสูงสำหรับการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยี VHVI เพื่อให้ประสิทธิภาพการปกป้อง ระบบการขับเคลื่อน และระบบเกียร์อย่างสูงที่สุด

10W-50 มาตรฐาน
API SN, JASO MA2

ระบบเกียร์
MANUAL 4T

ระยะเปลี่ยนถ่าย
4,000 - 5,000 Km

รุ่นรถที่แนะนำ • Ducati Monster 821 • Suzuki V-Strom 1000
• Yamaha MT-09 • Kawasaki Ninja



ขนาดบรรจุ
1 L

ZIC M7 4T

SYNTHETIC

เกรดสังเคราะห์ สำหรับรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูงเกียร์ธรรมดา 4 จังหวะ สืบโหลตีเยี่ยม ลดการสิ้นเปลืองเสียงรบกวน ลดการสะสมคราบตะกอน ป้องกันการสึกหรองของเครื่องยนต์ เพื่อการขับขี่ที่ราบรื่น

10W-30 , 10W-40 มาตรฐาน
API SM, JASO MA2

ระบบเกียร์
MANUAL 4T

ระยะเปลี่ยนถ่าย
2,000 - 3,000 Km

รุ่นรถที่แนะนำ • Honda Wave 125i, Super Cup, MSX125
• Yamaha M-Slax, YZF-R15, FINN Standard



ขนาดบรรจุ
0.8, 1 L

ขนาดบรรจุ
0.8, 1 L

ZIC M9 4T

FULLY SYNTHETIC

เกรดสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูง เกียร์ธรรมดา 4 จังหวะ เพื่อการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุด ด้วยเทคโนโลยี VHVI สืบโหลตีเยี่ยม ลดการสิ้นเปลือง เสียงรบกวน และการสะสมคราบตะกอน ป้องกันการสึกหรองของเครื่องยนต์ ทุกสภาวะการใช้งาน เพื่อการขับขี่ที่ราบรื่น

10W-40 มาตรฐาน
API SN, JASO MA2

ระบบเกียร์
MANUAL 4T

ระยะเปลี่ยนถ่าย
4,000 - 5,000 Km

รุ่นรถที่แนะนำ • Ducati Hypermotard • Honda CBR 650R
• Kawasaki Versys 650 • Yamaha Bolt-R



ขนาดบรรจุ
0.8, 1 L

ZIC M7 4AT

SYNTHETIC

เกรดสังเคราะห์ ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องยนต์เกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ รับประกันการขับขี่ที่ราบรื่นป้องกันการสึกหรองของเครื่องยนต์ในขณะสตาร์ท ลดการสิ้นเปลือง เสียงรบกวน การสะสมคราบตะกอน

10W-40 , 20W-40 มาตรฐาน
API SM, JASO MB

ระบบเกียร์
AUTOMATIC 4AT

ระยะเปลี่ยนถ่าย
2,000 - 3,000 Km

รุ่นรถที่แนะนำ • Honda PCX 150, Click, Scoopy i • Vespa LX 125
• Yamaha QBIX, Aerox 155, Fino 125

NEW

ZIC M9 4AT

FULLY SYNTHETIC

เกรดสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับสคูตเตอร์ 4 จังหวะ ให้การปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี VHVI ให้อัตราเร่งที่สั้นโหล ลดการสิ้นเปลือง ลดเสียงรบกวน ลดการเกิดคราบตะกอนสะสม แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ราบรื่น

10W-40 มาตรฐาน
API SN, JASO MB

ระบบเกียร์
AUTOMATIC 4AT

ระยะเปลี่ยนถ่าย
4,000 - 5,000 Km

รุ่นรถที่แนะนำ • Vespa Sprint, GTS 300 • Honda Zoomer-X, Scoopy i, Forza 300
Forza 350 • Yamaha Fino, Nmax, Aerox 155, Xmax



ขนาดบรรจุ
1 L

ZIC M5 4T

SEMI-SYNTHETIC

เกรดกึ่งสังเคราะห์ สำหรับเกียร์ธรรมดา 4 จังหวะ ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ที่ราบรื่น แม้จะเปลี่ยนเกียร์ ปกป้องเครื่องยนต์ดีเยี่ยมภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง หรือความเร็วรอบเครื่องยนต์ แม้อุณหภูมิที่สั้นโหลตีเยี่ยมลดการสึกหรองของเครื่องยนต์ในการสตาร์ทเครื่อง

20W-40 , 20W-50 มาตรฐาน
API SL, JASO MA2

ระบบเกียร์
MANUAL 4T

ระยะเปลี่ยนถ่าย
1,500 - 2,000 Km

รุ่นรถที่แนะนำ • Honda Wave 125i, Super Cup, MSX 125
• Yamaha M-Slax, YZF-R15, FINN Standard



ขนาดบรรจุ
0.8, 1 L